











RODIZIOS




Dados Técnicos					
	GL 114 PPX	GL 114 TTX	GL 158 TTX	GL 158 PPX	GL 158 NRX
Material da Roda:	Polipropileno	Polycarbonato	Polycarbonato	Polipropileno	Nylon Ref.
Tipo de Mancal	Furo Passante	Furo Passante	Furo Passante	Furo Passante	Furo Passante
Capacidade de Carga (kg):	25	25	125	45	125
Diâmetro:	1.1/4" / 32mm	1.1/4" / 32mm	1.5/8" / 41mm	1.5/8" / 41mm	1.5/8" / 41mm
Largura da Roda (mm):	14	14	18	18	18
Dureza Superior Rodagem:	65 Shore "D"	75 Shore "D"	75 Shore "D"	65 Shore "A"	75 Shore "D"
Dimensão da Placa (mm):	45x30	45x30	66,5x48	66,5x48	66,5x48
Fixo/Giratório:	Giratório	Giratório	Giratório	Giratório	Giratório





Dados Técnicos					
	GL 158 ZZK	GH 158 TTX	GH 158 PPX	GH 158 NRX	GH 158 ZZK
Material da Roda:	Zamak	Polycarbonato	Polipropileno	Nylon Ref.	Zamak
Tipo de Mancal	Furo Passante	Furo Passante	Furo Passante	Furo Passante	Furo Passante
Capacidade de Carga (kg):	125	125	45	125	125
Diâmetro:	1.5/8" / 41mm	1.5/8" / 41mm	1.5/8" / 41mm	1.5/8" / 41mm	1.5/8" / 41mm
Largura da Roda (mm):	6	18	18	18	18
Dureza Superior Rodagem:	80 Brinell	75 Shore "D"	65 Shore "D"	75 Shore "D"	80 Brinell
Dimensão da Placa (mm):	66,5x48	Não se aplica - fixação por espiga			
Fixo/Giratório:	Giratório	Giratório	Giratório	Giratório	Giratório






Dados Técnicos					
	FLT 412 UPC	GLT 412 UPC	FHT 412 BPC	GHT 412 BPC	FL 210 BPF
Material da Roda:	Poliuretano Injetado		Resina Termoplástica Cinza		
Tipo de Mancal	Furo Passante - Calota Plástica				
Capacidade de Carga (kg):	125	125	110	110	45
Diâmetro:	4" / 100mm	4" / 100mm	4" / 100mm	4" / 100mm	2" / 50mm
Largura da Roda (mm):	30	30	30	30	22
Dureza Superior Rodagem:	95 Shore "A"	95 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"
Dimensão da Placa (mm):	105x80	105x82	Não se aplica - fixação espiga		
Fixo/Giratório:	Fixo	Giratório	Fixo	Giratório	Fixo





Dados Técnicos					
	GL 210 BPF	FL 512 BPF	GL 512 BPF	FL 514 BPN	GL 312 BPC
Material da Roda:	Resina Termoplástica Cinza				
Tipo de Mancal	Furo Passante - Calota Plástica		Bucha de Nylon	Furo Passante	
Capacidade de Carga (kg):	45	100	100	150	80
Diâmetro:	2" / 50mm	5" / 125mm	5" / 125mm	5" / 125mm	3" / 75mm
Largura da Roda (mm):	22	32	32	38	30
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"
Dimensão da Placa (mm):		105x80	105x82	127x100	105x82
Fixo/Giratório:	Giratório	Fixo	Giratório	Fixo	Giratório

RODIZIOS






Dados Técnicos					
	FL 412 BPC	GL 312 UPC	GL 312 BIR	FL 612 BIN	GL 612 BIN
Material da Roda:		Poliuretano	Borracha com núcleo de Ebonite		
Tipo de Mancal	Furo Passante - Calota Plástica		Rol. de Rolete	Buchas de Nylon	
Capacidade de Carga (kg):	110	80	90	170	170
Diâmetro:	4" / 100mm	3" / 75mm	3" / 75mm	6" / 150mm	6" / 150mm
Largura da Roda (mm):	30	30	32	32	32
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "A"	95 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"
Dimensão da Placa (mm):	105x80	105x82	105x82	105x80	105x82
Fixo/Giratório:	Fixo	Giratório	Giratório	Fixo	Giratório






Dados Técnicos					
	FL 414 BIN	GL 414 BIN	FL 412 ZIF	GL 412 ZIF	FL 414 ZIN
Material da Roda:	Borracha c/ núcleo de Ebonite		Borracha Novepiso Cinza		
Tipo de Mancal	Bucha de Nylon	Bucha de Nylon	Furo Passante	Buchas de Nylon	
Capacidade de Carga (kg):	150	175	120	150	150
Diâmetro:	4" / 100mm	5" / 125mm	4" / 100mm	4" / 100mm	4" / 100mm
Largura da Roda (mm):	32	38	32	38	38
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"
Dimensão da Placa (mm):	127x100	127x100	105x80	127x100	127x100
Fixo/Giratório:	Fixo	Giratório	Fixo	Giratório	Fixo






Dados Técnicos					
	GL 414 ZIN	FL 412 ZEN	FL 312 BFL	GL 312 BFL	GH 310 BPF
Material da Roda:	Borracha Novepiso Cinza		Borracha com núcleo de ferro		Resina
Tipo de Mancal	Buchas de Nylon		Rolamento de Rolete		Furo Passante
Capacidade de Carga (kg):	150	90	90	90	60
Diâmetro:	4" / 100mm	4" / 100mm	3" / 75mm	3" / 75mm	3" / 75mm
Largura da Roda (mm):	38	30	32	32	22
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"
Dimensão da Placa (mm):	127x100	105x80	105x80	105x82	
Fixo/Giratório:	Giratório	Fixo	Fixo	Giratório	Giratório

Dados Técnicos					
	FS 414 BPC	GS 414 BPC	FMC 414 UFS	GMC 414 UFS	GM 102 FFS
Material da Roda:	Resina Termoplástica Cinza		Poliuretano Amarelo		F. Fundido
Tipo de Mancal	Furo Passante - Calota Plástica		Rolamento de Esferas - 2 Blindagens		
Capacidade de Carga (kg):	125	125	350	400	600
Diâmetro:	4" / 100mm	4" / 100mm	4" / 100mm	4" / 100mm	10" / 250mm
Largura da Roda (mm):	30	30	38	38	50
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "A"	75 Shore "A"	90 Shore "A"	90 Shore "A"	160 Brinell
Dimensão da Placa (mm):	130x110	130x110	140x130	140x130	140x130
Fixo/Giratório:	Fixo	Giratório	Fixo	Giratório	Giratório

RODIZIOS

Dados Técnicos					
	FRAX 102 BFS	GRAX 102 BFS	FRAXE 52 UFS	GRAXE 52 UFS	FMPAX 63 UFS
Material da Roda:	Borracha com núcleo de ferro		Poliuretano Amarelo Moldado- Núcleo Ferro		
Tipo de Mancal	Rolamento de Esferas - 2 Blindagens				
Capacidade de Carga (kg):	450	450	600	600	1000
Diâmetro:	10" / 250mm	10" / 250mm	5" / 125mm	5" / 125mm	6" / 150mm
Largura da Roda (mm):	50	50	50	50	70
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "A"	75 Shore "A"	90 Shore "A"	90 Shore "A"	90 Shore "A"
Dimensão da Placa (mm):	140x130	140x130	140x130	140x130	178x127
Fixo/Giratório:	Fixo	Giratório	Fixo	Giratório	Fixo

Dados Técnicos					
	FMPAX 63FFS	GMPAX 63FFS	FPAX 83 CCS	GPAX 83 CCS	GPAX124CCS
Material da Roda:	Ferro Fundido		Celeron		
Tipo de Mancal	Rolamento de Esferas - 2 Blindagens				
Capacidade de Carga (kg):	1000	1000	1000	800	1700
Diâmetro:	6" / 150mm	6" / 150mm	8" / 200mm	6" / 150mm	12" / 300mm
Largura da Roda (mm):	70	70	70	70	100
Dureza Superior Rodagem:	160 Brinell	160 Brinell	25 Brinell	25 Brinell	25 Brinell
Dimensão da Placa (mm):	178x127	178x127	200x150	200x150	200x170
Fixo/Giratório:	Fixo	Giratório	Fixo	Giratório	Giratório

Dados Técnicos					
	FDPAX 63 BFS	GDPAX 63 BFS	FDPAXE123ESY	GDPAXE123SSY	GPAXE124SSM
Material da Roda:	Borracha núcleo de ferro		Noveton - Borracha elástica		
Tipo de Mancal	Rolamento Esferas		Rolamento de Esferas - 1 e 2 Blindagem		
Capacidade de Carga (kg):	800	800	1800	1800	2400
Diâmetro:	6" / 150mm	6" / 150mm	12" / 300mm	12" / 300mm	12" / 300mm
Largura da Roda (mm):	70	70	70	70	100
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "A"	75 Shore "A"	80 Shore "A"	65 Shore "A"	65 Shore "A"
Dimensão da Placa (mm):	200x200	200x200	260x260	260x260	260x260
Fixo/Giratório:	Fixo	Giratório	Fixo	Giratório	Giratório

Dados Técnicos					
	FDPC 124 ESM	GDPC 124 ESM	FPC 124 ESM	GPC 124 ESM	FPMAX62ESS
Material da Roda:	Noveton - Borracha elástica super camada preta				
Tipo de Mancal	Rolamento de Esferas - 2 Blindagens				
Capacidade de Carga (kg):	2400	2400	1200	1200	130
Diâmetro:	12" / 300mm	12" / 300mm	12" / 300mm	12" / 300mm	6" / 150mm
Largura da Roda (mm):	100	100	100	100	50
Dureza Superior Rodagem:	80 Shore "A"	80 Shore "A"	80 Shore "A"	80 Shore "A"	80 Shore "A"
Dimensão da Placa (mm):	200x170	260x260	200x170	200x170	140x130
Fixo/Giratório:	Fixo	Giratório	Fixo	Giratório	Fixo

RODIZIOS

Dados Técnicos					
	FMW 316 NRS	GMW 316 NRS	FME 52 BPN	GME 52 BPN	FME 62 BPR
Material da Roda:	Nylon Reforçado		Resina Termoplástica Cinza		
Tipo de Mancal	Rolamento de Esferas		Buchas de Nylon		Rol. Rolete
Capacidade de Carga (kg):	500	500	200	200	250
Diâmetro:	3" / 75mm	3" / 75mm	5" / 130mm	5" / 130mm	6" / 155mm
Largura da Roda (mm):	42	42	50	50	50
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "D"	75 Shore "D"	90 Shore "A"	90 Shore "A"	90 Shore "A"
Dimensão da Placa (mm):	105x80	105x80	Não se aplica - fixação por espiga		
Fixo/Giratório:	Fixo	Giratório	Fixo	Giratório	Fixo

Dados Técnicos					
	FS 62 QEE	GM 62 QEE	FMP 254 QEL	GMP 254 QEL	GMW 62 BFL
Material da Roda:	Pneumática com núcleo de chapa de aço				
Tipo de Mancal	Rolamento Especial de Esferas		Rolamento de Rolete		Rol. Esfera
Capacidade de Carga (kg):	90	90	130	130	130
Diâmetro:	6" / 155mm	6" / 155mm	8" / 220mm	8" / 220mm	8" / 200mm
Largura da Roda (mm):	45	45	63	63	50
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "A"
Dimensão da Placa (mm):	130x110	130x110	140x130	140x130	140x130
Fixo/Giratório:	Fixo	Giratório	Fixo	Giratório	Giratório

Dados Técnicos					
	GRPAW63BFFAMB	GL 114 TTX	GL 158 NRX	GL 158 NRX	GL 158 ZZX
Material da Roda:	Borracha com núcleo de ferro		Nylon Reforçado		Zamak
Tipo de Mancal	Furo Passante	Rol. Rolete	Furo Passante		
Capacidade de Carga (kg):	400	400	125	125	125
Diâmetro:	6" / 150mm	6" / 150mm	1.5/8" / 41mm	1.5/8" / 41mm	1.5/8" / 41mm
Largura da Roda (mm):	60	60	18	18	6
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "A"	75 Shore "A"	75 Shore "D"	75 Shore "D"	80 Brinell
Dimensão da Placa (mm):	178x127	178x127	66,5x48	66,5x48	66,5x48
Fixo/Giratório:	Giratório	Giratório	Giratório	Giratório	Giratório

Dados Técnicos					
	GRPAW63BFFAMB	GL 114 TTX	GLCR 114 TTX	GL 158 ZZX	GLBR 158 NRX
Material da Roda:	Borracha	Policarbonato transparente		Zamak	Nylon Ref.
Tipo de Mancal	Furo Passante				
Capacidade de Carga (kg):	400	25	25	125	125
Diâmetro:	6" / 150mm	1.1/4" / 32mm	1.1/4" / 32mm	1.5/8" / 41mm	1.5/8" / 41mm
Largura da Roda (mm):	60	14	14	6	6
Dureza Superior Rodagem:	75 Shore "A"	75 Shore "D"	75 Shore "D"	80 Brinell	75 Shore "D"
Dimensão da Placa (mm):	178x127	45x30	45x30	66,5x48	66,5x48
Fixo/Giratório:	Giratório	Giratório	Giratório	Giratório	Giratório

VEJA MAIS PRODUTOS DA LINHA

[Rodas](#)
[Ferragens e Acessórios](#)